

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15226328	
Reifengröße (gültig)	VF 520 / 85 R 46	
Index, PR	170 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Agriflex 354 +	



## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15226328
EAN	7291050070843
Reifengröße (gültig)	VF 520 / 85 R 46
Index, PR	170 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	231,50
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	906
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.050
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	29x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	606
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

lı	ndex	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
1	70 D	6000	65		1,60	