

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226335
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 48
Index, PR	139 A8 / 136 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226335
EAN	8903635011729
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 48
Alternativgröße 1	9.5R48
Index, PR	139 A8 / 136 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,76
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	787
Abrollumfang [mm]	5.119
Reifeninhalt 75% [ltr.]	94
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40		3,60	
136 D	2240	65		3,60	