

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15226669       |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 44  |
| Index, PR            | 145 A8 / 142 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Alliance       |
| Profil               | 350            |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15226669       |
| EAN                          | 8903635014409  |
| Reifengröße (gültig)         | 270 / 95 R 44  |
| Alternativgröße 1            | 11.2R44        |
| Index, PR                    | 145 A8 / 142 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Alliance       |
| Profil                       | 350            |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 70,81          |
| Empfohlene Felgengröße       | 10             |
| Zulässige Felgengröße        | 8, 9           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00           |
| Reifenbreite [mm]            | 275            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.632          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 770            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 800            |
| Abrollumfang [mm]            | 4.992          |
| Aufstandsfläche [cm²]        | 609,2          |
| Profiltiefe [mm]             | 40,0           |
| Stollenanzahl                | 28x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 127            |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 145 A8 | 2900               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 142 D  | 2650               | 65                     |              | 4,00            |              |