

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15226753	
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28	
Index, PR	157 A8 / 154 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Agristar 365	





Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.



Technische Informationen

Artikelnummer	15226753
EAN	8903635017110
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	157 A8 / 154 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	147,32
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	594
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.484
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	669
Abrollumfang [mm]	4.450
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	417
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		2,40	
154 D	3750	65		2,40	