

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15227300 |
| Reifengröße (gültig) | 13.6 / 12 R 38 |
| Index, PR | 128 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Power Drive 356 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- AS-Standardreifen der 85/80er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS.
- Viele Dimensionen auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Ausgezeichnete Traktion für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Bodenverdichtung und verbesserter Fahrkomfort.
- Um 10-15% gesteigerte Profiltiefe gegenüber Standard R-1 Reifen für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15227300 |
| EAN | 7291050044486 |
| Reifengröße (gültig) | 13.6 / 12 R 38 |
| Index, PR | 128 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Power Drive 356 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 78,17 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 345 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.550 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 722 |
| Abrollumfang [mm] | 4.664 |
| Profiltiefe [mm] | 42,0 |
| Stollenbreite [mm] | 33 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 128 A8 | 1800 | 40 | | 1,60 | |