

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227827
Reifengröße (gültig)	400 / 75 R 38
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227827
EAN	8903635022978
Reifengröße (gültig)	400 / 75 R 38
Alternativgröße 1	15.5R38
Index, PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,00
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.570
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	730
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.642
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	226,28
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40		1,60	
134 B	2120	50		1,60	