

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15227900	
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38	
Index, PR	150 A8 / 150 B	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	FarmPRO Radial 70	





Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.



Technische Informationen

Artikelnummer	15227900
EAN	8903635007746
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	155,03
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.755
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	797
Abrollumfang [mm]	5.076
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	405
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		1,60	
150 B	3350	50		1,60	