

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15228525      |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 85 R 20 |
| Index, PR            | 119 D         |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Alliance      |
| Profil               | Agri Star II  |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 15228525      |
| EAN                          | 8903635028642 |
| Reifengröße (gültig)         | 320 / 85 R 20 |
| Index, PR                    | 119 D         |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | Alliance      |
| Profil                       | Agri Star II  |
| Karkasseneigenschaften       | Stubble Guard |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 48,00         |
| Empfohlene Felgengröße       | W11           |
| Zulässige Felgengröße        | W9, W10       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60          |
| Reifenbreite [mm]            | 333           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.055         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 480           |
| Abrollumfang [mm]            | 3.108         |
| Profiltiefe [mm]             | 43,2          |
| Stollenanzahl                | 18x2          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 103,65        |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre       |
| E-Ready                      | Nein          |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 119 D | 1360               | 65                     |              | 1,60            |              |