

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15235260        |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 70 R 30   |
| Index, PR            | 166 A8 / 178 A8 |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Alliance        |
| Profil               | 570             |



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke.
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen.
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken.
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15235260        |
| EAN                          | 7291050061445   |
| Reifengröße (gültig)         | 620 / 70 R 30   |
| Index, PR                    | 166 A8 / 178 A8 |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Alliance        |
| Profil                       | 570             |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 173,19          |
| Empfohlene Felgengröße       | 20              |
| Zulässige Felgengröße        | 18              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,50            |
| Reifenbreite [mm]            | 608             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.622           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 727             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.835           |
| Profiltiefe [mm]             | 47,0            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 666             |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 A8 | 5300               | 40                     | Drive Wheel  | 2,50            |              |
| 178 A8 | 7500               | 40                     | Free Rolling | 2,50            |              |