

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284104
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284104
EAN	8903635019848
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,40
Empfohlene Felgengröße	DW18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.464
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	678
Abrollumfang [mm]	4.481
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	42x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	335,85
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		3,20	
156 D	4000	65		3,20	