

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284325
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 34
Index, PR	159 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Multiuse Professional 551 ist ein neuer und weiterentwickelter Reifen für den Einsatz auf Kommunaltraktoren, Baggerladern und anderen Agro-Industrie-Maschinen.
- Seine zusätzlichen Lamellen auf den Profilblöcken sorgen für besonders gutes Handling, Fahrkomfort und Traktion auf trockenen, nassen und verschneiten Untergründen.
- Der Reifen ist M+S markiert und speziell für den Wintereinsatz gerüstet.
- Die einzigartige Kombination aus spezieller Gummimischung und Laufflächendesign garantiert eine sehr gute Performance und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die starke Karkasse mit Stahlgürteln sorgt für einen guten Schutz vor Verletzungen und eine optimale Stabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284325
EAN	7291050083089
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 34
Index, PR	159 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,00
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	437
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.572
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	725
Abrollumfang [mm]	4.746
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	42x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	332
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		3,20	
155 D	3875	65		3,20	