

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284870
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 18
Index, PR	136 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284870
EAN	8903635011606
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 18
Alternativgröße 1	12.5R18
Index, PR	136 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,25
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	992
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.985
Profiltiefe [mm]	24,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 A8	2240	40		3,20	