

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284907
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Index, PR	147 A2 / 136 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284907
EAN	7291050062220
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Alternativgröße 1	12.5R20
Index, PR	147 A2 / 136 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,49
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	W10, W11, 11SDC, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	350
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	465
Abrollumfang [mm]	3.148
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A2	3075	10		3,75	
136 B	2240	50		3,75	