

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284920
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	155 A2 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284920
EAN	7291050060912
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Alternativgröße 1	16.0/70R20
Index, PR	155 A2 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,59
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	11, 12, 14
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	470
Abrollumfang [mm]	3.247
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	25x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	141
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A2	3875	10		3,75	
143 B	2725	50		3,75	