

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285251
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 18
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15285251
EAN	8903635020066
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 18
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,76
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	282
Außendurchmesser Reifen [mm]	905
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	418
Abrollumfang [mm]	2.776
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		4,00	