

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285256
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15285256
EAN	8903635020073
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,24
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	350
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.001
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	453
Abrollumfang [mm]	3.022
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	