

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285271
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 20
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15285271
EAN	8903635020080
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 20
Alternativgröße 1	12.5R20
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,60
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	477
Abrollumfang [mm]	3.185
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	