

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15285305 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 24 |
| Index, PR | 152 A8 / 152 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Industrial 580 |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 15285305 |
| EAN | 7291050060578 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 24 |
| Index, PR | 152 A8 / 152 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Industrial 580 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 85,60 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 404 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.170 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 538 |
| Abrollumfang [mm] | 3.521 |
| Profiltiefe [mm] | 36,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550 | 40 | | 4,00 | |
| 152 B | 3550 | 50 | | 4,00 | |