

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285321
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15285321
EAN	8903635010357
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Alternativgröße 1	19.5LR24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,13
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	505
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.308
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	600
Abrollumfang [mm]	3.900
Profiltiefe [mm]	40,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	