

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15710115	
Reifengröße (gültig)	AT 20 x 10 - 10	
Index, PR	34 F, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	AT 108	





Hinweise und Merkmale

- ATV-Traktionsprofil.
- Gute Bodenhaftung auch auf unbefestigten Terrain.
- Schutz vor Stichverletzungen durch spezielle Karkasse.



Technische Informationen

Artikelnummer	15710115
EAN	8903094034499
Reifengröße (gültig)	AT 20 x 10 - 10
Index, PR	34 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 108
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,96
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	7.5, 8.5
Luftdruck maximal [bar]	0,35
Reifenbreite [mm]	250
Außendurchmesser Reifen [mm]	514
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	235
Abrollumfang [mm]	1.426
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
34 F	118	80		0,35	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.