

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710230
Reifengröße (gültig)	24 x 12 - 12
Index, PR	95 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 316



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AT 316 ist ein AS Kleinreifen für den Einsatz auf kompakten Traktoren im Bereich Gemeindearbeiten und Wartung.
- Sein Profil bietet eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitiger Bodenschonung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15710230
EAN	8903094001200
Reifengröße (gültig)	24 x 12 - 12
Index, PR	95 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 316
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,44
Empfohlene Felgengröße	10.50I-55, 10.50I-70, 10.50I-90
Zulässige Felgengröße	10.5
Luftdruck maximal [bar]	1,40
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1.769
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
95 A6	690	30		1,40	