

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15710328      |
| Reifengröße (gültig) | 15 x 6.00 - 6 |
| Index, PR            | 57 A6, 4 PR   |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BKT           |
| Profil               | LG 306        |



## Hinweise und Merkmale

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.

Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 15710328      |
| EAN                          | 8903094012343 |
| Reifengröße (gültig)         | 15 x 6.00 - 6 |
| Index, PR                    | 57 A6, 4 PR   |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | BKT           |
| Profil                       | LG 306        |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 2,52          |
| Empfohlene Felgengröße       | 4.50A         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,10          |
| Reifenbreite [mm]            | 152           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 365           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 159           |
| Abrollumfang [mm]            | 1.059         |
| Profiltiefe [mm]             | 6,0           |
| E-Ready                      | Nein          |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 57 A6 | 230                | 30                     |              | 2,10            |              |