

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15710630              |
| Reifengröße (gültig) | 44 x 18.00 - 20       |
| Index, PR            | 122 A3 / 119 A6, 4 PR |
| TL/TT                | TL                    |
| Marke                | BKT                   |
| Profil               | LG 306                |



## Hinweise und Merkmale

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.

Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15710630              |
| EAN                          | 8903094030231         |
| Reifengröße (gültig)         | 44 x 18.00 - 20       |
| Index, PR                    | 122 A3 / 119 A6, 4 PR |
| TL/TT                        | TL                    |
| Marke                        | BKT                   |
| Profil                       | LG 306                |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 62,14                 |
| Empfohlene Felgengröße       | W14L                  |
| Zulässige Felgengröße        | W14LH                 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,40                  |
| Reifenbreite [mm]            | 475                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.180                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 518                   |
| Abrollumfang [mm]            | 3.471                 |
| Profiltiefe [mm]             | 20,0                  |
| E-Ready                      | Nein                  |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 122 A3 | 1500               | 15                     |              | 1,40            |              |
| 119 A6 | 1360               | 30                     |              | 1,40            |              |