

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711300
Reifengröße (gültig)	7.00 - 12
Index, PR	75 A8 / 88 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711300
EAN	8903094019236
Reifengröße (gültig)	7.00 - 12
Index, PR	75 A8 / 88 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,07
Empfohlene Felgengröße	4.5
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	187
Außendurchmesser Reifen [mm]	683
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	311
Abrollumfang [mm]	2.049
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
75 A8	387	40	Drive Wheel	2,40	LLV
88 A8	560	40	Free Rolling	2,40	LLV