

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711655 |
| Reifengröße (gültig) | 250 / 65 - 14.5 |
| Index, PR | 124 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Rib 774 (A) |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT RIB 774 (A) ist ein Reifen für diverse gezogene landwirtschaftliche Geräte.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt sein feines Rillenprofil für einen geringen Rollwiderstand.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15711655 |
| EAN | 8903094027255 |
| Reifengröße (gültig) | 250 / 65 - 14.5 |
| Index, PR | 124 A8, 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Rib 774 (A) |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 17.80 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.00 |
| Zulässige Felgengröße | 6.75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,50 |
| Reifenbreite [mm] | 255 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 675 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 303 |
| Abrollumfang [mm] | 1.978 |
| Profiltiefe [mm] | 9,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 124 A8 | 1600 | 40 | | 5,50 | |