

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711686
Reifengröße (gültig)	6.5 / 80 - 15
Index, PR	92 A8 / 104 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 505



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Für Feld - und Spezialeinsätze.
- Hohe Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711686
EAN	8903094019472
Reifengröße (gültig)	6.5 / 80 - 15
Index, PR	92 A8 / 104 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 505
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10.92
Empfohlene Felgengröße	5.00
Zulässige Felgengröße	4.50K, 5K, 5J
Luftdruck maximal [bar]	4,80
Reifenbreite [mm]	171
Außendurchmesser Reifen [mm]	695
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	325
Abrollumfang [mm]	2.106
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
92 A8	630	40	Drive Wheel	4,80	LLV
104 A8	900	40	Free Rolling	4,80	LLV