

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711690
Reifengröße (gültig)	7.5L - 15
Index, PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711690
EAN	8903094019403
Reifengröße (gültig)	7.5L - 15
Index, PR	100 A8 / 113 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14.76
Empfohlene Felgengröße	6LB
Zulässige Felgengröße	5K, 5.50J, 5.50K
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	210
Außendurchmesser Reifen [mm]	765
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	354
Abrollumfang [mm]	2.280
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
100 A8	800	40	Drive Wheel	3,70	LLV
113 A8	1150	40	Free Rolling	3,70	LLV