

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15711806               |
| Reifengröße (gültig) | 280 / 60 - 15.5        |
| Index, PR            | 116 A8 / 128 A8, 14 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | BKT                    |
| Profil               | TR 678                 |



## Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15711806               |
| EAN                          | 8903094050154          |
| Reifengröße (gültig)         | 280 / 60 - 15.5        |
| Index, PR                    | 116 A8 / 128 A8, 14 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | TR 678                 |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 23,27                  |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.0                    |
| Zulässige Felgengröße        | 8.25                   |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,70                   |
| Reifenbreite [mm]            | 275                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 750                    |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 357                    |
| Abrollumfang [mm]            | 2.250                  |
| Profiltiefe [mm]             | 20,5                   |
| Stollenanzahl                | 18x2                   |
| E-Ready                      | Nein                   |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 116 A8 | 1250               | 40                     | Drive Wheel  | 2,40            | LLV          |
| 128 A8 | 1800               | 40                     | Free Rolling | 2,40            | LLV          |