

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711810
Reifengröße (gültig)	400 / 60 - 15.5
Index, PR	133 A8 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 882



Hinweise und Merkmale

- Diagonaler Flotationreifen mit Traktionsprofil, entwickelt für Straßen- und Feldeinsatz bei unterschiedlichsten Einsatz- und Wetterbedingungen.
- Sowohl für Implement-Anwendungen im landw. Bereich als auch für industrielle Zwecke geeignet.
- Traktionsprofil für optimale Selbstreinigung im gezogenen Einsatz sowie ausgezeichnete Traktion auf Antriebsrädern.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711810
EAN	8903094019861
Reifengröße (gültig)	400 / 60 - 15.5
Index, PR	133 A8 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 882
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,79
Empfohlene Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	875
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Speed Radius Index (SRI)	410
Abrollumfang [mm]	2.605
Profiltiefe [mm]	20,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40	Drive Wheel	3,60	LLV
145 A8	2900	40	Free Rolling	3,60	LLV