

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711817
Reifengröße (gültig)	340 / 55 - 16
Index, PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 729



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AW 729 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger, Heuerntemaschinen, Ballenpressen und Bodenbearbeitungsgeräte.
- Die abgerundete Reifenschulter und das Profil mit drei umlaufenden Rillen in der Lauflflächenmitte sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und verhindern Bodenschäden.
- Der Reifen bietet sowohl beim Feldeinsatz wie auch bei Transportfahrten auf der Straße eine sehr gute Performance.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711817
EAN	8903094066117
Reifengröße (gültig)	340 / 55 - 16
Alternativgröße 1	13.0/55-16
Index, PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 729
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,14
Empfohlene Felgengröße	11.0
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	785
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	358
Abrollumfang [mm]	2.358
Profiltiefe [mm]	13,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 A8	1450	40	Drive Wheel	3,20	
133 A8	2060	40	Free Rolling	3,20	