

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712355
Reifengröße (gültig)	13.0 / 65 - 18
Index, PR	144 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712355
EAN	8903094009800
Reifengröße (gültig)	13.0 / 65 - 18
Index, PR	144 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,68
Empfohlene Felgengröße	11.0
Luftdruck maximal [bar]	4,90
Reifenbreite [mm]	336
Außendurchmesser Reifen [mm]	890
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	398
Speed Radius Index (SRI)	425
Abrollumfang [mm]	2.608
Profiltiefe [mm]	11,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		4,90	