

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712420
Reifengröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Index, PR	131 A8 / 144 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712420
EAN	8903094019137
Reifengröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Index, PR	131 A8 / 144 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,44
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	389
Speed Radius Index (SRI)	410
Abrollumfang [mm]	2.578
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
131 A8	1950	40	Drive Wheel	2,80	LLV
144 A8	2800	40	Free Rolling	2,80	LLV