

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712437
Reifengröße (gültig)	520 / 50 - 17
Index, PR	162 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 708



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712437
EAN	8903094063413
Reifengröße (gültig)	520 / 50 - 17
Index, PR	162 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 708
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,37
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	952
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	404
Abrollumfang [mm]	2.777
Profiltiefe [mm]	11,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		4,00	