

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712507
Reifengröße (gültig)	385 / 65 - 22.5
Index, PR	155 A8 / 167 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712507
EAN	8903094031443
Reifengröße (gültig)	385 / 65 - 22.5
Alternativgröße 1	400/60-22.5
Index, PR	155 A8 / 167 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,68
Empfohlene Felgengröße	AG11.75
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	5,90
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.233
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	27x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40	Drive Wheel	5,90	
167 A8	5450	40	Free Rolling	5,90	