

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712510
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Index, PR	136 A8 / 148 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 558



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Flotationreifen für hohe Traglasten bei niedrigen Luftdruck.
- Geeignet für den Straßen - und Feldeinsatz.
- Minimale Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712510
EAN	8903094006267
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Index, PR	136 A8 / 148 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 558
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,42
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	471
Abrollumfang [mm]	3.167
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 A8	2240	40	Drive Wheel	2,70	
148 A8	3150	40	Free Rolling	2,70	