

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712546
Reifengröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation V-Line



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für leichte Einsätze z.B. auf gezogenen & aufgesattelten landw. Arbeitsgeräten sowie Pressen u.ä. Fahrzeugen.
- Traktionsprofil für gute Selbstreinigung.
- Überlappende Stollen im Mittelbereich für ruhige Laufeigenschaften.
- Abgerundete Reifenschultern schonen Grünflächen und Pflanzenbestände.
- Nicht geeignet für schwere Transportfahrzeuge sowie lange Straßenfahrten unter hohen Belastungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712546
EAN	8903094006236
Reifengröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation V-Line
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,45
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.240
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.725
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40	Drive Wheel	2,80	
167 A8	5450	40	Free Rolling	2,80	