

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715090
Reifengröße (gültig)	VF 445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	SR 713



Hinweise und Merkmale

- Der BKT SR 713 ist ein All Steel Radialreifen für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Geräten.
- Durch die VF Technologie bietet der Reifen eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck, bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei einem um bis zu 40% reduzierten Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen.
- Seine robuste Karkasse mit mehrlagigen Stahlbändern sorgt für ein langes Reifenleben.
- Die Lauffläche mit mehreren Rillen und einer großen Aufstandsfläche reduziert die Bodenverdichtung und ermöglicht einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Bei Transportfahrten auf der Straße zeichnet sich der Reifen durch Zuverlässigkeit und Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715090
EAN	8903094059416
Reifengröße (gültig)	VF 445 / 65 R 22.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	SR 713
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,34
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	14.00
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	440
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.160
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	533
Abrollumfang [mm]	3.515
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		4,40	