

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715106
Reifengröße (gültig)	500 / 60 R 22.5
Index, PR	166 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra



Hinweise und Merkmale

- Der BKT FL630 Ultra ist ein Flotationreifen für den Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Er eignet sich vor allem für landwirtschaftliche Anhänger, Ballenpressen, schwere Sämaschinen und Dungstreuer.
- Sein robustes Profil bietet eine hervorragende Traktion auch bei Kurvenfahrten und beim Rangieren.
- Der Reifen garantiert guten Grip auf allen Untergründen und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und schont den Boden optimal.
- Bei Transportfahrten auf der Straße zeichnet sich der Reifen durch guten Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715106
EAN	8903094046065
Reifengröße (gültig)	500 / 60 R 22.5
Index, PR	166 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,60
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	15.00, 17.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.172
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.592
Profiltiefe [mm]	29,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A8	5300	40		4,00	
155 D	3875	65		4,00	