

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715211
Reifengröße (gültig)	600 / 55 R 26.5
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715211
EAN	8903094047277
Reifengröße (gültig)	600 / 55 R 26.5
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,46
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	611
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.333
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	586
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	4.051
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		4,00	