

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715216
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super



Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Stahlgürtelverstärkung für den Einsatz auf Güllefaschwagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftl. Fahrzeugen.
- Stärker für den Feld-/Ackereinsatz ausgelegt.
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund, für ruhigeres Fahrverhalten.
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715216
EAN	8903094038855
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	152,05
Empfohlene Felgengröße	AG 20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	627
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.258
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	402
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		4,00	