

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15717164        |
| Reifengröße (gültig) | 260 / 70 R 15.3 |
| Index, PR            | 134 A8          |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | AW 712          |



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AW 712 ist ein Implement Radialreifen für den Einsatz auf Güllefässern und landwirtschaftlichen Anhängern.
- Aufgrund seiner starken Karkasse und seiner stoppelfesten Gummimischung (stubble resistant) ist der Reifen sehr langlebig.
- Sein besonderes Profil bietet außerdem einen sehr guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 15717164          |
| EAN                          | 8903094059584     |
| Reifengröße (gültig)         | 260 / 70 R 15.3   |
| Index, PR                    | 134 A8            |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | BKT               |
| Profil                       | AW 712            |
| Karkasseneigenschaften       | Stubble Resistant |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 24,07             |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.00              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,00              |
| Reifenbreite [mm]            | 264               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 760               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 344               |
| Speed Radius Index (SRI)     | 370               |
| Abrollumfang [mm]            | 2.304             |
| Profiltiefe [mm]             | 9,5               |
| E-Ready                      | Nein              |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 134 A8 | 2120               | 40                     |              | 6,00            |              |
|        | 2120               | 50                     |              | 6,00            |              |