

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15717280
Reifengröße (gültig)	IF 340 / 65 R 18
Index, PR	153 A8 / 153 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 711



Hinweise und Merkmale

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken.
- Abgerundete Reifenschulter für Pflanzen- und Bodenschonung.
- Schlauchlos montierbar.
- Bis 50 km/h zugelassen, geringer Rollwiderstand.

Technische Informationen

Artikelnummer	15717280
EAN	8903094053476
Reifengröße (gültig)	IF 340 / 65 R 18
Index, PR	153 A8 / 153 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 711
Karkasseneigenschaften	Stubble Resistant
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,25
Empfohlene Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	330
Außendurchmesser Reifen [mm]	899
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	381
Speed Radius Index (SRI)	450
Abrollumfang [mm]	2.662
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		4,00	
153 B	3650	50		4,00	