

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722415
Reifengröße (gültig)	14.9 - 28
Index, PR	137 A6 / 133 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722415
EAN	8903094003525
Reifengröße (gültig)	14.9 - 28
Index, PR	137 A6 / 133 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,63
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W11, W12
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.365
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	634
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.170
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A6	2300	30		2,60	
133 A8	2060	40		2,60	