

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722430
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	135 A6 / 131 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 2001



Hinweise und Merkmale

- Geeignet für landwirtschaftliche Arbeiten, Baggerlader.
- Verstärkte Karkasse.
- Robuster Reifen mit hoher Lagenzahl.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722430
EAN	8903094002689
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	135 A6 / 131 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 2001
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,51
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	651
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.319
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	310
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A6	2180	30		1,70	
131 A8	1950	40		1,70	