

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722440
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

Technische Informationen

Artikelnummer	15722440
EAN	8903094016556
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	440
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	640
Abrollumfang [mm]	4.145
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		2,60	