

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722683
Reifengröße (gültig)	9.5 - 36
Index, PR	122 A6 / 118 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722683
EAN	8903094030354
Reifengröße (gültig)	9.5 - 36
Index, PR	122 A6 / 118 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,62
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W7
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.360
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	646
Abrollumfang [mm]	4.000
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A6	1500	30		3,50	
118 A8	1320	40		3,50	