

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15726054       |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 85 R 20  |
| Index, PR            | 119 A8 / 119 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15726054       |
| EAN                          | 8903094021963  |
| Reifengröße (gültig)         | 320 / 85 R 20  |
| Alternativgröße 1            | 12.4R20        |
| Index, PR                    | 119 A8 / 119 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax RT 855 |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 48,04          |
| Empfohlene Felgengröße       | W11            |
| Zulässige Felgengröße        | W9, 10         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60           |
| Reifenbreite [mm]            | 329            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.052          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 467            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 500            |
| Abrollumfang [mm]            | 3.100          |
| Profiltiefe [mm]             | 41,0           |
| Stollenanzahl                | 17x2           |
| Stollenbreite [mm]           | 30             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 86,25          |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 119 A8 | 1360               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 119 B  | 1360               | 50                     |              | 1,60            |              |