

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726147
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 26
Index, PR	138 A8 / 138 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RT 857



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der RT 857 ist geeignet für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Er besitzt sehr gute Fahreigenschaften im Transportbereich.
- Die hohe Belastbarkeit durch Polyester-Gürtellagen und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen robust und schützen ihn vor Einfahrverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726147
EAN	8903094045013
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 26
Alternativgröße 1	16.9R26
Index, PR	138 A8 / 138 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RT 857
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,16
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	W14L, W15L, W16L,DW16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	438
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.374
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	616
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.115
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	40
Reifeninhalt 75% [ltr.]	263,27
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 A8	2360	40		1,60	
138 B	2360	50		1,60	