

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726245
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 30
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726245
EAN	8903094021765
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 30
Alternativgröße 1	18.4R30
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,35
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	14, 15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	475
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.544
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	680
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.562
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	39
Reifeninhalt 75% [ltr.]	322,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
145 B	2900	50		1,60	