

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726309
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726309
EAN	8903094047772
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 34
Alternativgröße 1	18.4R34
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	146,35
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	475
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.646
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	721
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.865
Profiltiefe [mm]	51,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		3,20	
158 B	4250	50		3,20	